Poignée d'acier en D, soudure par point
Robuste et confortable

CLÉ	Nº DE PRODUIT	Nº DE CAT.	QUALITÉ	EMB. STD	EMB. PALETTE	POIDS UNITAIRE LB (KG)	VOLUME THÉO. NET UNITAIRE PI CU. (M CU.)	MANCHE OU POIGNÉE	LONG. MANCHE PO (CM)	DIMENSIONS DE LA LAME PO (CM)	LONG. TOT. APPROX. PO (CM)	MANCHE DE REMPL. ŒIL US (CAN)	DESCRIPTION
A	GFR2D	80361	Pro Series	3	192	5,40 (2,45)	0,303 (0,0086)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 × 12 1/4 (22,9 × 31,1)	40 1/2 (102,9)	C4512409*	**Pelle ronde**, tige pleine et lame en acier forgé, manche de frêne de première qualité.
B	GFR2D35	80364	Pro Series	3	192	5,70 (2,59)	0,309 (0,0087)	Acier	34 3/4 (88,3)	9 × 12 1/4 (22,9 × 31,1)	49 3/4 (126,4)	C4513609*	
C	GFR2L	80365	Pro Series	3	216	5,11 (2,32)	0,293 (0,0083)	Long	48 (121,9)	9 × 12 1/4 (22,9 × 31,1)	62 3/4 (159,4)	C4564809*	
D	GFS2D	80366	Pro Series	3	144	5,50 (2,49)	0,327 (0,0093)	Acier	25 1/2 (64,8)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	40 (101,6)	C4512409*	**Pelle carrée**, tige pleine et lame en acier forgé, manche de frêne de première qualité.
E	GFS2D35	80447	Pro Series	3	192	5,80 (2,63)	0,327 (0,0093)	Acier	34 3/4 (88,3)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	49 1/4 (125,1)	C4513609*	
F	GFS2L	80367	Pro Series	3	216	5,70 (2,59)	0,308 (0,0087)	Long	48 (121,9)	9 1/2 × 12 (24,1 × 30,5)	62 1/4 (158,1)	C4564809*	

** Ces manches conviennent aux modèles ci-dessus, mais diffèrent des originaux.*