



- ▶ Design de spirale unique qui permet de raccourcir la hauteur de la lampe
- ▶ Niveau minimal de lumière piégée créant ainsi le rendement lumineux
- ▶ La distribution de lumière est très proche de celle d'une incandescente
- ▶ Températures ambiantes d'opération : -18°C/0°F à 50°C/123°F



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie Moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte	Équivalent incandescente (W)
------------------	-------------	-----------	-------	----------------------	-----	-----------------	----------------------	-----------	------------------------------

### Spirales à puissance élevée

32 W: LHTM : 6 1/2 po (155 mm) Dia. : 2 1/8 po (67 mm)									
60932	CF32/27K/SPIRAL/E26/STD	32	E26	2 700	82	10 000	2 000	48	120
56274	CF32/30K/SPIRAL/E26/STD	32	E26	3 000	82	10 000	2 100	48	120
58410	CF32/35K/SPIRAL/E26/STD	32	E26	3 500	82	10 000	2 100	48	120
58411	CF32/41K/SPIRAL/E26/STD	32	E26	4 100	82	10 000	2 100	48	120
60936	CF32/50K/SPIRAL/E26/STD	32	E26	5 000	82	10 000	2 000	48	120
58412	CF32/65K/SPIRAL/E26/STD	32	E26	6 500	82	10 000	2 100	48	120
40 W: LHTM : 7 1/2 po (185 mm) Dia. : 2 1/4 po (67 mm)									
60939	CF40/30K/SPIRAL/E26/STD	40	E26	3 000	82	10 000	2 600	48	150
60940	CF40/35K/SPIRAL/E26/STD	40	E26	3 500	82	10 000	2 600	48	150
60941	CF40/41K/SPIRAL/E26/STD	40	E26	4 100	82	10 000	2 600	48	150
60942	CF40/50K/SPIRAL/E26/STD	40	E26	5 000	82	10 000	2 600	48	150
60943	CF40/65K/SPIRAL/E26/STD	40	E26	6 500	82	10 000	2 600	48	150
55 W: LHTM : 9 1/2 po (245 mm) Dia. : 3 1/2 po (80 mm)									
60922	CFL55/27K/SPIRAL/E26/STD	55	E26	2 700	82	10 000	3 700	48	300
60923	CFL55/50K/SPIRAL/E26/STD	55	E26	5 000	82	10 000	3 700	48	300
65 W: LHTM : 9 3/4 po (240 mm) Dia. : 3 3/4 po (90 mm)									
60924	CFL65/27K/SPIRAL/E26/STD	65	E26	2 700	82	10 000	4 300	48	300
60925	CFL65/50K/SPIRAL/E26/STD	65	E26	5 000	82	10 000	4 300	48	300
85 W: LHTM : 9 3/4 po (253 mm) Dia. : 4 1/2 po (102 mm)									
60926	CFL85/27K/SPIRAL/E26/STD	85	E26	2 700	82	10 000	5 400	12	350
60927	CFL85/50K/SPIRAL/E26/STD	85	E26	5 000	82	10 000	5 400	12	350
105 W: LHTM : 11 1/4 po (286 mm) Dia. : 4 1/2 po (102 mm)									
60928	CFL105/27K/SPIRAL/E39/STD	105	E39	2 700	82	10 000	6 500	12	400
60929	CFL105/50K/SPIRAL/E39/STD	105	E39	5 000	82	10 000	6 500	12	400



# Spirales à puissance élevée