

Les lampes qui constituent cette catégorie fonctionnent à tension de ligne et sont utilisées dans des applications générales résidentielles ou commerciales. Leur caractéristique particulière est de produire une lumière directionnelle.

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition/Couleur	Vie moyenne à 120 V (h)	Filament	Lumens à 120 V (lm)	Qté boîte
<b>BR25</b>									
LHTM : 4 25/32 po (118 mm) HCL : 3 25/32 po (85 mm)									
1 50121	100BR25/SP/5M/130V/STD	100	E26	130	Claire	5 000	C-9	770	100
<b>BR30</b>									
LHTM : 5 1/8 po (130 mm) HCL : 3 25/32 po (85 mm)									
50219	50BR30/FL/5M/130V/STD	50	E26	130	Claire	5 000	C-9	240	60
1 50220	60BR30/FL/5M/130V/STD	60	E26	130	Claire	5 000	C-9	320	60
50077	65BR30/FL/5M/ES/130V/STD	65	E26	130	Claire	5 000	CC-6	470	60
50079	65BR30/SP/5M/ES/130V/STD	65	E26	130	Claire	5 000	CC-6	470	60
<b>BR38</b>									
LHTM : 5 25/32 po (147 mm) HCL : 3 3/8 po (83 mm)									
1 50056	75BR38/SP/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	5 000	C-9	580	12
1 52001	120BR38/FL/5M/ES/130V/STD	120	E26	130	Claire	5 000	CC-6	895	12
<b>BR40</b>									
LHTM : 6 3/16 po (167 mm) HCL : 4 1/4 po (108 mm)									
1 50080	65BR40/FL/5M/ES/130V/STD	65	E26	130	Claire	5 000	CC-6	470	12
<b>R14</b>									
LHTM : 2 1/8 po (54 mm) HCL : 1 25/32 po (42 mm)									
50665	25R14/FL/1.5M/120V/STD	25	E26	120	Claire	1 500	CC-2V	150	120
50663	40R14/CL/FL/1.5M/120V/STD	40	E26	120	Claire	1 500	CC-2V	280	120
LHTM : 2 9/16 po (65 mm) HCL : 1 33/32 po (50 mm)									
50666	25R14/FL/1.5M/E17/120V/STD	25	E17	120	Claire	1 500	CC-2V	150	120
<b>R16</b>									
LHTM : 3 1/2 po (89 mm)									
52168	25R16/SF/1.5M/E12/130V/STD	25	E12	130	Givrée	3 000	CC-2V	120	500
50134	40R16/SW/1M/120V/STD	40	E26	120	Blanc doux	1 000	CC-6	470	100
50135	60R16/SW/1M/125 130V/STD	60	E26	125-130	Blanc doux	2 500	CC-6	310	100
<b>R19</b>									
LHTM : 3 25/32 po (101 mm) HCL : 3 1/2 po (77 mm)									
50136	40R19/SW/1.5M/120V/STD	40	E26	120	Blanc doux	1 500	CC-6	320	60
1 50138	75R19/SW/1.5M/120V/STD	75	E26	120	Blanc doux	1 500	CC-6	770	200
<b>R20</b>									
LHTM : 3 29/32 po (99 mm) HCL : 2 25/16 po (75 mm)									
50211	30R20/SP/5M/130V/STD	30	E26	130	Claire	5 000	C-9	145	60
50215	30R20/FL/5M/130V/STD	30	E26	130	Givrée	5 000	C-9	130	60
61703	45R20/FL/5M/130V/STD	45	E26	130	Givrée	5 000	CC-6	255	60
61705	45R20/SP/5M/130V/STD	45	E26	130	Givrée	5 000	CC-6	255	60
1 50217	75R20/FL/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	5 000	C-9/5	410	60
1 50213	75R20/SP/5M/130V/STD	75	E26	130	Claire	5 000	CC-6	575	200

\*Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.

## Lampes-réflecteurs d'usage général