

Les LAMPES À BASSE TENSION sont idéales pour usage dans les véhicules récréatifs, les trains, les bateaux ou tout autre endroit où une génératrice est utilisée comme source d'énergie.



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Finition/ Couleur	Vie moyenne (h)	Filament	Lumens (lm)	Qté boîte
------------------	-------------	-----------	-------	-----------	-------------------	-----------------	----------	-------------	-----------

A19

LHTM : 4 1/4 po (108 mm) HCL : 3 1/8 po (79 mm)

52223	15A19/F/1.5M/12V/STD	15	E26	12	Givrée	1500	C-6	105	120
52022	25A19/F/1.5M/12V/STD	25	E26	12	Givrée	1500	C-6	220	120
52024	25A19/F/1.5M/24V/STD	25	E26	24	Givrée	1500	C-6	220	120
52222	25A19/F/1.5M/32V/STD	25	E26	32	Givrée	1500	C-6	220	120
52010	50A19/F/1.5M/12V/STD	50	E26	12	Givrée	1500	C-6	410	120
52011	50A19/F/1.5M/24V/STD	50	E26	24	Givrée	1500	C-6	410	120
52012	50A19/F/1.5M/32V/STD	50	E26	32	Givrée	1500	C-6	410	120
52224	50A19/F/1.5M/60V/STD	50	E26	60	Givrée	1500	C-6	410	120
59846	50A19/F/RS/1M/75V/STD	50	E26	75	Givrée	1000	C-9	500	120
52221	75A19/F/1.5M/12V/STD	75	E26	12	Givrée	1500	C-6	865	120
52023	100A19/F/1.5M/12V/STD	100	E26	12	Givrée	1500	C-6	1385	120
52025	100A19/F/1.5M/24V/STD	100	E26	24	Givrée	1500	C-6	1385	120
52026	100A19/F/1.5M/32V/STD	100	E26	32	Givrée	1500	C-6	1385	120
52225	100A19/F/1.5M/34V/STD	100	E26	34	Givrée	1500	C-6	1385	120

Lampes à basse tension