



Scie circulaire sans fil 6-1/2 po avec moteur sans balai

Model No:DHS680Z

**Changement de vitesse automatique ;
interrupteur à deux phases ; frein électrique
; démarrage progressif ; souffleur ; lampe**

La PREMIÈRE Scie Circulaire Li-ion Sans Balai De Makita

- Modèle ultracompact et léger à haute performance pour les utilisations à service intensif
- Technologie de couple d'entraînement automatique (ADT) réglant le couple et la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Jauge intégrée d'énergie de batterie avec voyant DEL pour une consultation facile et rapide
- Modèle ultraléger avec plaque de base, couvre-lame et couvercle sécuritaire en magnésium
- Échelles agrandies de profondeur et de biseau avec leviers caoutchoutés pour le maximum de commodité et de précision
- Support d'outil intégré pour plus de commodité sur les lieux de travail
- Interrupteur sécuritaire à deux phases empêchant les démarrages accidentels
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après que la gâchette est relâchée pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Lampe de travail DEL et souffleur gardant visible la ligne de coupe pour des coupes de précision
- Capacité de dépoussiérage avec buse à poussières agrandie qui permet une utilisation sans poussières pour un environnement de travail plus confortable et une meilleure santé à long terme
- Capacité de biseau de 0° - 50° avec butée positive à 45°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



ÉQUIPEMENT STANDARD

COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092), clé hexagonale 5 (783203-8)

FICHE TECHNIQUE



Batterie --Li-ion 18 V

Diamètre de la lame --6-1/2 po (165 mm)

Arbre --5/8 po (15,88 mm)

Profondeur de coupe maximale :

0° --2-1/4 po (57 mm)

45° --1-5/8 po (41 mm)

50° --1-7/16 po (37 mm)

Vitesse à vide --5 000 tr/min

Niveau de vibration --2,5 m/s²

Niveau sonore --83 dB(A)

Longueur hors tout --13-3/4 po (350 mm)

Poids net --6,0 lb (2,7 kg)

Note: Makita Canada reserves the right to change specification of products without notice. The contents of the parts breakdown and Instruction manuals may be different from current products.

PRINT

CLOSE