Génératrice convertisseuse 2 800 W / 169 cm³

Model No:G2800I

Utilisation en continu de 9,1 heures

Afficheur DEL

- **PRISES DE COURANT :** double 120 V (20A), verrouillable 120 V (20 A)
- **GÉNÉRATRICE :** bobinages entièrement en cuivre, sans balai, disjoncteurs CA et CC
- SUBARU-ROBIN : moteur à essence, refroidissement par air, 4 temps, un cylindre, arbre à cames en tête, commande de ralenti avec mode pleins gaz, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique, démarreur à rappel

ÉQUIPEMENT STANDARD

COMPRENANT:

Trousse d'outils (277-90301-J0), cordon de démarrage (277-50408-08), bougie (065-01402-10)

FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie --2 800 W (23,3 A)

Courant de sortie nominal --2 500 W / 20,8 A

Voltage CA --60 Hz (120 V)

Voltage CC -- 12 VCC (8,3 A)

Cylindrée --169 cm³

Puissance maximale --6,0 HP @ 4 000 RPM

Réservoir d’essence --10 L

Utilisation en continu --9,1 heures (haut régime)

Niveau sonore --67 dB(A)

Dimensions (L x l x H)--19" x 17" x 18-3/4"

--487 mm x 432 mm x 475 mm

Poids à sec -- 82,0 lb (37,0 kg)

Note: **Makita Canada reserves the right to change specification of products without notice. The contents of the parts breakdown and Instruction manuals may be different from current products.**