PUNCH-PRO™ — MODEL 75003A

ROUND PUNCH				MATERIAL		DIE	
Size			Part No.	Thickness	Style	Size	Part No.
Nominal	Actual	Metric					
1/4"	.256	6.5mm	75421	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 1/4 A	75454
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 1/4 B	75455
5/16"	.315	8mm	75422	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 5/16 A	75456
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 5/16 B	75457
11/32"	.335	8.5mm	75423	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 11/32 A	75458
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 11/32 B	75459
3/8"	.394	10mm	75424	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 3/8 A	75460
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 3/8 B	75461
			75476 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 3/8 A	75438
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 3/8 B	75439
				19/64 (.297) max.	C	Die 3/8 C	75450
7/16"	.433	11mm	75425	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 7/16 A	75462
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 7/16 B	75463
			75477 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 7/16 A	75440
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 7/16 B	75441
				19/64 (.297) max.	C	Die 7/16 C	75451
15/32"	.472	12mm	75917	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 15/32 A	75920
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 15/32 B	75921
			75918 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 15/32 A	75922
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 15/32 B	75923
				19/64 (.297) max.	C	Die 15/32 C	75924
1/2"	.512	13mm	75426	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 1/2 A	75464
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 1/2 B	75465
			75478 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 1/2 A	75442
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 1/2 B	75443
				19/64 (.297) max.	C	Die 1/2 C	75452
9/16"	.551	14mm	75427	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 9/16 A	75466
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 9/16 B	75467
			75479 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 9/16 A	75444
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 9/16 B	75445
				19/64 (.297) max.	C	Die 9/16 C	75453
5/8"	.625	15.9mm	75428	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 5/8 A	75468
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 5/8 B	75469
11/16"	.688	17.5mm	75429	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 11/16 A	75470
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 11/16 B	75471
23/32"	.709	18mm	75919	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 23/32 A	75925
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 23/32 B	75926
3/4"	.748	19mm	75430	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 3/4 A	75472
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 3/4 B	75473
25/32"	.787	20mm	75431	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 25/32 A	75474
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 25/32 B	75475

OBLONG PUNCH				MATERIAL		DIE	
Size			Part No.	Thickness	Style	Size	Part No.
Nominal	Actual	Metric					
1/4" x 1/2"	.256 x .512	6.5mm x 13mm	75638	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 1/4 x 1/2 A	75656
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 1/4 x 1/2 B	75657
			75666 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 1/4 x 1/2 A	75643
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 1/4 x 1/2 B	75644
				19/64 (.297) max.	C	Die 1/4 x 1/2 C	75653
11/32" x 1/2"	.335 x .512	8.5mm x 13mm	75639	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 11/32 x 1/2 A	75658
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 11/32 x 1/2 B	75659
			75667 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 11/32 x 1/2 A	75645
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 11/32 x 1/2 B	75646
				19/64 (.297) max.	C	Die 11/32 x 1/2 C	75654
7/16" x 5/8"	.433 x .650	11mm x 16.5mm	75640	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 7/16 x 5/8 A	75660
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 7/16 x 5/8 B	75661
			75668 (LP)	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H, L	Die 7/16 x 5/8 A	75647
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H, L	Die 7/16 x 5/8 B	75648
				19/64 (.297) max.	C	Die 7/16 x 5/8 C	75655
1/2" x 3/4"	.512 x .768	13mm x 19.5mm	75641	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 1/2 x 3/4 A	75662
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 1/2 x 3/4 B	75663
9/16" x 13/16"	.551 x .827	14mm x 21mm	75642	5/64 (.078) to 1/8 (.125) 14 to 11 GA.	F, A, H	Die LD 9/16 x 13/16 A	75664
				>1/8 (.125) to 1/4 (.250) 10 to 3 GA.	F, A, H	Die LD 9/16 x 13/16 B	75665

Punching capacity data is based on mild steel of 65,000 psi tensile strength.

Legend



(F) Flat Bar (C) Channel (H) H-Steel (A) Angle (L) Lip Channel

LP=Long Punch
LD=Long Die