

Projecteur Beacon

Compact, polyvalent, portatif

Le Projecteur Beacon est le seul projecteur DEL portable sur le marché qui est suffisamment solide pour résister aux environnements les plus difficiles sans compromettre le rendement de lumière de haute qualité. Ce projecteur innovant projette une abondance de lumière blanche vive et nette générée par une puce intégrée à DEL de 40 W, qui est à l'état solide et peut donc supporter les chocs, les vibrations et une manipulation brutale sans casser les DEL. Le Projecteur Beacon fournira un démarrage instantané, même dans les endroits les plus froids, et l'appareil reste froid au toucher même s'il est laissé en marche pendant des jours.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Aussi brillant qu'une ampoule halogène de 500 W
- Faible consommation d'énergie
- Aucun remplacement d'ampoule
- Tensions AC et DC disponibles
- Résistant aux intempéries IP65.
- Démarrage instantané, à pleine puissance, même à températures froides.
- Froid au toucher, même s'il est en marche pendant de longues périodes de temps.
- Boîtier en fonte d'aluminium durable et lentille en polycarbonate

AVANTAGES CLÉS

- Environnement de travail plus sûr
- Coût total d'acquisition inférieur
- Temps d'arrêt réduits sur les lieux de travail
- Économie d'énergie pour une meilleure empreinte écologique
- Lumière extrêmement polyvalente pour plusieurs applications

INDUSTRIES

- Construction
- Industrie générale
- Exploitation minière
- Utilitaires
- Ateliers de fabrication
- Fabrication / entretien de réservoirs
- Services d'incendie et d'urgence



LE970LED-TR

Tête d'éclairage unique sur trépied



LE970LED-TD

Deux têtes d'éclairages sur trépied



LE970LED-MAG

Support magnétique



LE970LED-CLAMP

Support d'échaffaudage



LE970LED-FS

Support de plancher

CARACTÉRISTIQUES	
TENSION	90-277V
PUISSANCE	40W
TEMPÉRATURE LUMINEUSE	4500K (lumière blanche brillante • pas de teinte bleue)
LUMENS	5945 lumens
DURÉE DE VIE	50,000 heures, utilisé 24/7
CONSTRUCTION	Boîtier en fonte d'aluminium et lentille en polycarbonate
DIMENSIONS	8lbs • 7,25"H x 9"L x 5,25"P
ÉTANCHÉITÉ	IP65
APPROBATIONS	cULus

