Fiche d'informations techniques

PL DEL

Date : _____
Date de réception du projet : _____
Nom/numéro du projet : _____
Nom du distributeur : _____
Numéro du client : _____
Nom de l'utilisateur final : _____

Longueur nominale: 48 po. (1 220 mm) Dia. : 1 1/32 po. (26 mm)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande :	65474
Description :	LED/T8/S4/13W/835/48/STD
CUP :	69549654747
Quantité par caisse :	25

DONNÉES TECHNIQUES

Forme :	T8
Culot :	G13
Méthode de démarrage :	Démarrage instantané, rapide et programmé
Tension (VAC) :	120 V-277 V / 347 V
Température de couleur (K) :**	3 500
Vie moyenne (heures L70) :	50 000
IRC :	>80
Angle du faisceau (°) :	>240
Température de fonctionnement :	-20°C / -4°F à 45°C / 113°F
Certifié DLC:	DLC Standard

***Lumens typiques : +/- 10 %** ****Température de couleur typique : +/- 5 %**

Code de Commande	Facteur de puissance (W)			Lumens initiaux (lm)*		
	LBF	NBF	HBF	LBF	NBF	HBF
65474	14	16	22	1 550	1 800	2 400

EMPLACEMENT HUMIDE · CONFORME · PAS DE MERCURE · 5 ANS GARANTIE · c UL us

Veuillez-vous référer à la liste de compatibilité des ballasts afin de confirmer la compatibilité de la lampe dans le luminaire existant.

AVERTISSEMENTS

MISE EN GARDE: CES LAMPES FONCTIONNENT AVEC DES BALLASTS ÉLECTRONIQUES À DÉMARRAGE INSTANTANÉ, RAPIDE ET PLUSIEURS À DÉMARRAGE PROGRAMMÉ. Ces lampes remplacent uniquement les lampes T8 de 25 et 28 watts. Risque d'incendie : Ne pas installer cette lampe dans un luminaire à démarrage à pré-chauffage. Risque de choc électrique – convient aux emplacements humides.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
Compagnie : _____
Signature : _____ Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

STANDARD®

13 février 2017