# OSR

## Options

| # Produit<br>En trousse | Prix | Description |
|---|---|---|
| **Série OSR-NA** | | |
| ECA-JB1-NA | 281.00 | Boîte de jonction avec raccord d'alimentation pour branchement simple, étiquette et bande de serrage |
| ECA-JB2-NA | 398.00 | Boîte de jonction avec raccord d'alimentation pour branchement double, étiquette et bande de serrage |
| EL-CLIC-P | 214.00 | Connecteur à branchement rapide avec raccord d'alimentation pour 1 à 3 câbles |
| EL-CLIC-S | 204.00 | Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide |
| EL-ECN-EX[1] | 19.00 | Terminaison de fin pour ELSR-NA |
| EL-SPN-16 | 30.00 | Ensemble de raccord pour connecter en ligne deux cables ELSR-NA ou une liaison froide |
| ELAK-3-7 | 494.00 | Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux |
| ELVB-SRAN | 37.00 | Raccord d'alimentation sans connecteur |
| ELVB-SRAN-12-PA | 50.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en plastique/PA12, 1/2" NPT, emplacements ordinaires |
| ELVB-SRAN-34-PA | 53.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en plastique/PA12, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |
| ELVB-SRAN-34-ST | 63.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |
| ELVB-SREX-34-HT[1] | 170.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur plaqué de nickel 3/4" NPT, emplacements dangereux |
| ELVB-SREX-M20-HT[1] | 159.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur plaqué de nickel, M20, emplacements dangereux |
| KIT-OSR-ELSR-NA | 73.00 | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série NA |
| **Série OSR-MA (surgaine AO et BO)** | | |
| EL-ECM[1] | 19.00 | Terminaison de fin pour ELSR-MA |
| ELVB-SRAM | 37.00 | Raccord d'alimentation sans connecteur |
| ELVB-SRAM-34-ST | 63.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |
| KIT-OSR-ELSR-MA | 73.00 | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série MA |
| **Série OSR-MA (surgaine BF)** | | |
| EL-ECMF[2] | 27.00 | Terminaison de fin pour ELSR-MA-BF |
| ELVB-SRAM-34-ST | 63.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |
| KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT | 42.00 | Connecteur de plomberie laiton 3/4" NPT emplacement ordinaire pour cable MA-BF |
| KIT-OSR-ELSR-MA-BF | 82.00 | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-1-CTSOD[3] | 80.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1" OD pour câble MA-BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-114-CTSOD[3] | 94.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/4" OD pour câble MA-BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-112-CTSOD[3] | 122.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/2" OD pour câble MA-BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-34-ID[3] | 73.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 3/4" ID pour câble MA-BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-1-ID[3] | 94.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1" ID pour câble MA-BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-114-ID[3] | 107.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/4" ID pour câble MA-BF |
| KIT-OSR-MABF-PH-112-ID[3] | 170.00 | Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/2" ID pour câble MA-BF |
| **Série OSR-WA** | | |
| EL-CLIC-P | 214.00 | Connecteur à branchement rapide avec raccord d'alimentation pour 1 à 3 câbles |
| EL-CLIC-S | 204.00 | Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide |
| EL-ECW[1] | 19.00 | Terminaison de fin pour ELSR-WA |
| ELVB-SRAW | 43.00 | Raccord d'alimentation sans connecteur |
| ELVB-SRAW-34-ST | 69.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |
| KIT-OSR-ELSR-WA | 78.00 | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série WA |
| **Série OSR-HA** | | |
| ECA-JB1-HA | 281.00 | Boîte de jonction avec raccord d'alimentation pour branchement simple, étiquette et bande de serrage |
| ECA-JB2-HA | 398.00 | Boîte de jonction avec raccord d'alimentation pour branchement double, étiquette et bande de serrage |
| EL-ECH-EX[1] | 19.00 | Terminaison de fin pour ELSR-HA |
| ELAK-3-7 | 494.00 | Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux |
| ELVB-SRAH | 37.00 | Raccord d'alimentation sans connecteur |
| ELVB-SRAH-34-ST | 63.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |
| ELVB-SREX-34-HT[1] | 170.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur plaqué de nickel 3/4" NPT, emplacements dangereux |
| ELVB-SREX-M20-HT[1] | 159.00 | Raccord d'alimentation avec connecteur plaqué de nickel, M20, emplacements dangereux |
| KIT-OSR-ELSR-HA | 73.00 | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série HA |

EL-EC(x)


ELVB-SRA(x)

ELVB-SRA(x)-34-ST

KIT-OSR-ELSR-(xx)

KIT-OSR-MABF-PH-(xx)-CTSOD

KIT-OSR-MABF-PH-(xx)-ID

ECA-JB1

*[1] Température minimale d'installation :-45 °C (-49 °F).*
*[2] Température minimale d'installation : -13 °C (-25 °F).*
*[3] L'identification du type de tuyaux est le facteur clé à un raccordement simple et efficace, Ouellet Canada n'est pas responsable d'une mauvaise sélection de raccord Philmac. Aucun retour ne sera accepté.*

## Options

| # Produit<br>En trousse | Prix | Description |
|---|---|---|
| **Toutes les séries OSR** | | |
| **Multi-applications** | | |
| ECA-TYS6-280 | 10.00 | Bande de serrage en acier inoxydable 1/4" x 6" (6.8 mm x 152.4 mm) |
| ECA-TYS9-280 | 11.00 | Bande de serrage en acier inoxydable 1/4" x 9" (6.8 mm x 228.6 mm) |
| ECA-TYS12-280 | 14.00 | Bande de serrage en acier inoxydable 1/4'' x 12'' (6.8 mm x 304.8 mm) |
| ECA-TYS18-280 | 16.00 | Bande de serrage en acier inoxydable 1/4'' x 18'' (6.8 mm x 457.2 mm) |
| ECA-TYS24-280 | 19.00 | Bande de serrage en acier inoxydable 1/4'' x 24'' (6.8 mm x 609.6 mm) |
| KIT-OSR-EL-WS03 | 2.00 | Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français) |
| **Toitures et gouttières** | | |
| ELB-20 | 12.00 | Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière |
| ELB-21 | 14.00 | Plaque de fixation pour gouttière |
| ELB-RCLIP | 37.00 | Attaches de toiture pour câble, qté 25 |
| **Traçage des tuyaux** | | |
| ELB-03 | 48.00 | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |
| ELB-06C | 37.00 | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |

## Contrôles

| # Produit | Prix | Description |
|---|---|---|
| **Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttières** | | |
| DS-2C[1] | 494.00 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V |
| DS-8C[1] | 610.00 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V |
| DS-9C[1] | 626.00 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V |
| EX-50 | 217.00 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connection pour sonde d'humidité |
| CDP-2 | 207.00 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS |
| ETO2[1] | 550.00 | Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V |
| ETF-744-99 | 177.00 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température |
| ETOR-55 | 347.00 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) |
| **Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire** | | |
| ECA-E55-R25HT[1] | 770.00 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |
| TPR-L1N-3X-Q10[1] | 419.00 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m) |
| TPR-L1N-10X-Q10[1] | 546.00 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m) |
| TRF115-005[1] | 144.00 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m) |
| TRF115-007[1] | 149.00 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m) |
| ELTC-14-RTD[1] | 690.00 | Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d'alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C (32 °F à 482 °F) |
| **Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux** | | |
| TXR-L2S-10-Q10[1] | 1353.00 | Thermostat SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |
| TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | 1671.00 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMate™ I |
| TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | 1883.00 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMate™ I |
| TM-2SIH1-E5-RTD | 2835.00 | Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMate™ II |
| TM-2DIH2-E5-RTD | 3363.00 | Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMate™ II |
| MS-2101[2] | 3087.00 | Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle MasterTrace, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur |
| MS-2102[2] | 4077.00 | Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle MasterTrace, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur |
| RTD-7 | 286.00 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace |
| **Options de panneau de contrôle** | | |
| OSR-4-240 | 4264.00 | Panneau de contrôle DDFT 240V avec 2 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V |
| OSR-6-240 | 4732.00 | Panneau de contrôle DDFT 240V avec 3 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V |
| OSR-8-240 | 5356.00 | Panneau de contrôle DDFT 240V avec 4 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V |
| OSR-12-240 | 6344.00 | Panneau de contrôle DDFT 240V avec 6 contacteurs 4 pôles, contrôleur ETO2 et transformateur 240-120V |

[1] *Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.*
[2] *Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).*