

Door Bell with Wireless Remote

4 Melody with Plug-in Receiver



Product # 140100

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	
Frequency Fréquence	433.92Hz
Ring volume - High Ring Volume Volume De La Sonnerie	≤ 90dbm
Ring volume - Low Ring Volume Volume De La Sonnerie	≤ 70dbm
Reception Sensitivity Sensibilité De Réception	≥ -80dbm
Power Supply (Transmitter) Alimentation (Émetteur)	DC3V (CR2032) LITH.
Power Supply (Receiver) Alimentation (Récepteur)	DC4. 5V (3xAA) DC5V
Transmitting Power Puissance D'émission	≤ 10mW
Quiescent current (Transmitter) Le courant de repos (Émetteur)	≤ 5uA
Quiescent current (Receiver) Le courant de repos	≥ 350uA
Working current (Transmitter) Travail actuel (Transmitter)	≤ 10mA
Working current (Receiver) Travail actuel (Récepteur)	≤ 150mA
Operation Range Plage De Fonctionnement	200M (in the open air)



Door Bell with Wireless Remote

36 Melody with Plug-in Receiver



Product # 140102

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	
Frequency Fréquence	315/433mhz ±0.5mhz
Active Pressure Wave (Receiver) Onde De Pression Active (Récepteur)	≤-57dbm
Negative Pressure Wave (Transmitter) Onde De Pression Négative (Émetteur)	≤-36dbm
Reception Sensitivity Sensibilité De Réception	≥-80dbm
Power Supply (Transmitter) Alimentation (Émetteur)	1xDC3V CR2032 (Included)
Power Supply (Receiver) Alimentation (Récepteur)	Ac110/240v
Transmitting Power Puissance D'émission	≤10mW
Working Power Consumption Travailler Consommation D'énergie	≤ 5W
Ring Volume Volume De La Sonnerie	≥70db
Sound Options Les Options Sonores	36 Polyphonic Melodies
Operation Range Plage De Fonctionnement	80M (in the open air)



ITEM NUMBER	NO. OF COND.	AWG SIZE	LENGTH OF CORD (METER)	COLOR OF JACKET	POWER RATING			CASE QTY.		UPC CODE	BARCODE
					VOLTS	AMPS	WATTS	INNER	OUTER		
140100				WHITE					10	020861401006	
140102				WHITE					10	020861401020	

Door Bell with Wireless Remote

36 Melody with Plug-in Receiver



Specifications	
Frequency Fréquence	315/433mhz ±0.5mhz
Active Pressure Wave (Receiver) Onde De Pression Active (Récepteur)	≤-57dbm
Negative Pressure Wave (Transmitter) Onde De Pression Négative (Émetteur)	≤-36dbm
Reception Sensitivity Sensibilité De Réception	≥-80dbm
Power Supply (Transmitter) Alimentation (Émetteur)	1x12v 23A (Included)
Power Supply (Receiver) Alimentation (Récepteur)	2x1.5V AA
Transmitting Power Puissance D'émission	≤10mW
Quiescent Current Courant de repos	≤ 100uA
Ring Volume Volume De La Sonnerie	≥70db
Sound Options Les Options Sonores	36 Polyphonic Melodies
Operation Range Plage De Fonctionnement	80M (in the open air)



Product # 140103

Door Bell with Wireless Remote

25 Melody with Plug-in Receiver



SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS	
Frequency Fréquence	315/433mhz ±0.5mhz
Active Pressure Wave (Receiver) Onde De Pression Active (Récepteur)	≤-57dbm
Negative Pressure Wave (Transmitter) Onde De Pression Négative (Émetteur)	≤-36dbm
Reception Sensitivity Sensibilité De Réception	≥-80dbm
Power Supply (Transmitter) Alimentation (Émetteur)	1x12v 23a (Included)
Power Supply (Receiver) Alimentation (Récepteur)	Ac110/240v
Transmitting Power Puissance D'émission	≤10mw
Working Power Consumption Travailler Consommation D'énergie	≤ 5w
Ring Volume Volume De La Sonnerie	≥70db
Sound Options Les Options Sonores	25 Polyphonic Melodies
Operation Range Plage De Fonctionnement	100M (in the open air)



Product # 140105

ITEM NUMBER	NO. OF COND.	AWG SIZE	LENGTH OF CORD (METER)	COLOR OF JACKET	POWER RATING			CASE QTY.		UPC CODE	BARCODE
					VOLTS	AMPS	WATTS	INNER	OUTER		
140103				SILVER					10	020861401037	
140105				WHITE					10	020861401051	