

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

CAUTION

- This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if misused. Follow the below safety rules:
- Do not place battery/device in fire or in high temperature.
- Do not tamper with battery wiring.
- Do not puncture or damage the battery.
- Do not immerse or expose battery to water.
- Do not alter or modify the battery
- Do not attempt changing the battery in any manner other than prescribed in this guide.
- Do not turn on the light when charging.
- Do not use a modified or damaged charger.
- Recharge the battery every six months when in storage.
- Suitable for dry locations
- Do not open - no user serviceable parts inside.
- Operating Temperature: -10°C / 14°F to 40°C / 104°F

INSTALLATION: Turn off the power before installation or maintenance

TURN THE LUMINAIRE ON / OFF

1. Turn ON the luminaire: Press Power Switch (Fig. 1, part #5).
2. Dimming option: Press the Dimmer Switch (Fig. 1, part #6), to select the desired level of brightness (3 pre-set levels).
3. Turn OFF the luminaire: Press Power Switch.

LED BATTERY CAPACITY INDICATOR

- Charging: LED indicator flashes green and red.
- Fully charged: LED indicator will turn on green.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Voltage	(DC15-24V 2A) 100-240VAC
Color Temperature	Cool White
Battery	18.5V 6.6AH
Charging Time	6 hours
Working time	3 to 12 hours

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

MISE EN GARDE

- Cet appareil utilise une batterie aux ions lithium pouvant rompre, s'enflammer et causer des blessures graves si utiliser de la mauvaise manière. Suivez les instructions de sécurité ci-dessous:
- Ne pas placer la batterie/l'appareil dans le feu ou à une température très élevée.
- Ne pas altérer le câblage de la batterie.
- Ne pas percer ou endommager la batterie.
- Ne pas immerger ou exposer la batterie à l'eau.
- Ne pas tenter de changer la batterie d'une autre manière que prescrit dans ce guide.
- Ne pas allumer le luminaire lorsque sur la charge.
- Ne pas utiliser un chargeur modifié ou endommagé.
- Rechargez la batterie tous les six mois, lorsqu'entreposés.
- Convient aux emplacements secs.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Température de fonctionnement: -10°C / 14°F to 40°C / 104°F

INSTALLATION: Couper l'alimentation avant l'installation ou l'entretien

ALLUMEZ / ÉTEINDRE LE LUMINAIRE

1. Allumez le luminaire : appuyez sur le bouton interrupteur (Fig. 1, composante #5).
2. Option de diminuer l'intensité : Appuyez sur le bouton d'intensité (Fig. 1, composante #6), afin de sélectionner l'intensité désirée (3 niveaux prédéfinis).
3. Éteindre le luminaire : appuyez sur le bouton interrupteur.


DÉTACHER LA BATTERIE (Fig. 2)

- En chargement : le voyant lumineux DEL clignote vert et rouge.
- Complètement chargé : le voyant lumineux restera vert.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension	(DC15-24V 2A) 100-240VAC
Température de couleur	Blanc froid
Batterie	18.5V 6.6AH
Temps de charge	6 heures
Temps de fonctionnement	3 à 12 heures

1 REFERENCE MODEL AND COMPONENTS / MODÈLE DE RÉFÉRENCE ET COMPOSANTES



- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Handle | 1 Poignée |
| 2 LED indicator | 2 Voyant lumineux DEL |
| 3 Power Socket | 3 Prise de courant |
| 4 Stand bracket fix screw | 4 Support de fixation |
| 5 Power switch | 5 Interrupteur |
| 6 Dimmer switch | 6 Interrupteur d'intensité |



AC/DC adapter
Chargeur CA/CC